





1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)ノブレス綱島東1丁目計画	階数	地上10F
建設地	横浜市港北区綱島東1丁目953-3	構造	RC造
用途地域	商業地域、防火地域	平均居住人員	117 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	物販店,集合住宅,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2027年2月 予定	評価の実施日	2025年3月31日
敷地面積	848 m ²	作成者	株式会社三輪設計
建築面積	479 m ²	確認日	2025年3月31日
延床面積	3,833 m ²	確認者	株式会社三輪設計

外観パース等(任意)



3 設計上の配慮事項		
総合		その他
横浜市港北区に計画された店舗と集合住宅の複合施設である。高効率な設備機器の導入により環境負荷の低減を図るとともに、ライフサイクルCO ₂ 排出量の低減に努めている。		-
Q1 室内環境	Q2 サービス性能	Q3 室外環境(敷地内)
・取り入れ外気への配慮があり、室内の良好な空気質環境の確保を図っている。	・耐用年数の長い内装材を採用し、建物の耐用性の向上に配慮している。	・植栽による良好な景観形成へ配慮した取り組みがある。
LR1 エネルギー	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境
・断熱性の高い材料を採用し、建物の熱負荷抑制に配慮している。	・躯体と仕上材の分離が容易であり、解体時におけるリサイクルを促進させる対策がある。	・広告物照明はない。

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される



4 横浜市重点項目についての環境配慮概要

<非住宅>

受付日 2025年4月1日

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①～)を示し記述してください。

建物名称 (仮称)ノブレス綱島東1丁目計画

建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving

重点項目への取組(5点満点)


【省エネルギー性能】

2

■省エネルギー性能

この建物の設計一次エネルギー消費量 - %削減

※省エネ計算対象設備なし



■エネルギー対策 (①建物外皮の熱負荷抑制 ②自然エネルギー利用 ③設備システムの高効率化 ④効率的運用)

①住宅性能表示基準「断熱等性能等級」等級4を超える

健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community

重点項目への取組(5点満点)

【快適・働きやすさ】

3

■室内環境対策 (⑨温熱環境対策 ⑩光環境 ⑪空気質環境)

■機能性対策 (⑫機能性 ⑬知的生産性向上の取組)

■室外環境(敷地内)対策 (⑭敷地内温熱環境の向上)

防災への配慮 (R) Resilience

重点項目への取組(5点満点)

【防 災】

3

■耐用性・信頼性 (⑮耐震・免震 ⑯部品・部材の耐用年数向上 ⑰信頼性)

⑯躯体と仕上材の分離が容易である

地域・まちづくりへの貢献 (T) Township & Townscape

重点項目への取組(5点満点)

【地域・まちづくり】

3

■室外環境(敷地内)対策 (⑱生物環境 ⑲まちなみ・景観 ⑳地域性への配慮)

太陽光発電などの導入

環境配慮技術の導入

(太陽光・熱利用、エネルギーマネジメントシステム以外)

エネルギーマネジメントシステム導入



4 横浜市重点項目についての環境配慮概要

<集合住宅>

受付日 2025年4月1日

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①～)を示し記述してください。

建物名称 (仮称)ノブレス綱島東1丁目計画

建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving


重点項目への取組(5点満点)

【省エネルギー性能】

4

■省エネルギー性能

この建物の設計一次エネルギー消費量 20 %削減



■エネルギー対策 (①建物外皮の熱負荷抑制 ②自然エネルギー利用 ③設備システムの高効率化 ④効率的運用)

①住宅性能表示基準「断熱等性能等級」等級4を超える

健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community

重点項目への取組(5点満点)

【健康・安心】

4

■室内環境対策 (⑤外皮性能)

◆断熱等性能等級 等級5 (相当) ※複数の等級が混在する場合は最も低い等級とする。

■健康・安心対策 (⑥健康対策 ⑦防犯対策)

■その他の対策 (⑧自然材料・通風の工夫など)

◆工夫の有無 なし

防災への配慮 (R) Resilience

重点項目への取組(5点満点)

【防 災】

3

■耐用性・信頼性 (⑮耐震・免震 ⑯部品・部材の耐用年数向上 ⑰信頼性)

⑰躯体と仕上材の分離が容易である

地域・まちづくりへの貢献 (T) Township & Townscape

重点項目への取組(5点満点)

【地域・まちづくり】

3

■室外環境(敷地内)対策 (⑱生物環境 ⑲まちなみ・景観 ⑳地域性への配慮)

太陽光発電などの導入

環境配慮技術の導入

(太陽光・熱利用、エネルギーマネジメントシステム以外)

エネルギーマネジメントシステム導入



CASBEE横浜2025年版v1.0

(仮称)ノブレス綱島東1丁目計画

バージョン CASBEE横浜2025年版v1.0

スコアシート		重点項目		建物全体・共用部		住居・宿泊部分		全体
配慮項目		<非住宅>	<集合住宅>	評価点	重み係数	評価点	重み係数	
Q 建築物の環境品質				-	-	-	-	3.4
Q1 室内環境				-	0.40	-	-	3.6
1 音環境				3.0	0.15	3.3	1.00	3.2
1.1 室内騒音レベル				3.0	0.49	3.0	0.50	-
1.2 遮音				3.0	0.49	3.6	0.50	-
1 開口部遮音性能				3.0	1.00	5.0	0.30	-
2 界壁遮音性能				-	-	3.0	0.30	-
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				-	-	3.0	0.20	-
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				-	-	3.0	0.20	-
1.3 吸音				3.0	0.01	-	-	-
2 温熱環境				3.0	0.35	5.0	1.00	4.5
2.1 室温制御				3.0	0.50	5.0	1.00	-
1 室温	快適・働きやすさ	⑨温熱環境		3.0	0.62	-	-	-
2 外皮性能	快適・働きやすさ 健康・安心	⑨温熱環境 ⑤外皮性能		3.0	0.36	5.0	1.00	-
3 ゾーン別制御性	快適・働きやすさ	⑨温熱環境		3.0	0.02	-	-	-
2.2 湿度制御	快適・働きやすさ	⑨温熱環境		3.0	0.20	-	-	-
2.3 空調方式	快適・働きやすさ	⑨温熱環境		3.0	0.30	-	-	-
3 光・視環境				3.0	0.25	3.5	1.00	3.3
3.1 昼光利用				3.0	0.31	3.0	0.50	-
1 昼光率	快適・働きやすさ	⑩光環境		3.0	0.57	3.0	0.50	-
2 方位別開口	快適・働きやすさ	⑩光環境		-	-	3.0	0.30	-
3 昼光利用設備	快適・働きやすさ	⑩光環境		3.0	0.43	3.0	0.20	-
3.2 グレア対策				3.0	0.28	4.0	0.50	-
1 昼光制御	快適・働きやすさ	⑩光環境		3.0	1.00	4.0	1.00	-
3.3 照度	快適・働きやすさ	⑩光環境		3.0	0.14	-	-	-
3.4 照明制御	快適・働きやすさ	⑩光環境		3.0	0.26	-	-	-
4 空気質環境				3.0	0.25	3.0	1.00	3.0
4.1 発生源対策				3.0	0.59	3.0	0.63	-
1 化学汚染物質	快適・働きやすさ	⑪空気質環境		3.0	1.00	3.0	1.00	-
4.2 換気				3.0	0.39	3.0	0.38	-
1 換気量	快適・働きやすさ	⑪空気質環境		3.0	0.50	3.0	0.33	-
2 自然換気性能	快適・働きやすさ	⑪空気質環境		-	-	3.0	0.33	-
3 取り入れ外気への配慮	快適・働きやすさ	⑪空気質環境		3.0	0.50	3.0	0.33	-
4.3 運用管理				3.0	0.01	-	-	-
1 CO ₂ の監視	快適・働きやすさ	⑪空気質環境		3.0	0.50	-	-	-
2 喫煙の制御	快適・働きやすさ	⑪空気質環境		3.0	0.50	-	-	-
Q2 サービス性能				-	0.30	-	-	3.4
1 機能性				3.0	0.40	4.2	1.00	3.9
1.1 機能性・使いやすさ				3.0	0.40	5.0	0.60	-
1 広さ・収納性	快適・働きやすさ	⑫機能性		-	-	-	-	-
2 高度情報通信設備対応	快適・働きやすさ	⑫機能性		-	-	5.0	1.00	-
3 バリアフリー計画	快適・働きやすさ	⑫機能性		3.0	1.00	-	-	-
1.2 心理性・快適性				3.0	0.30	3.0	0.40	-
1 広さ感・景観	快適・働きやすさ	⑫機能性		3.0	0.02	3.0	0.50	-
2 リフレッシュスペース	快適・働きやすさ	⑫機能性		3.0	0.02	-	-	-
3 内装計画	快適・働きやすさ	⑫機能性		3.0	0.96	3.0	0.50	-
1.3 維持管理				3.0	0.30	-	-	-
1 維持管理に配慮した設計	快適・働きやすさ	⑫機能性		3.0	0.50	-	-	-
2 維持管理用機能の確保	快適・働きやすさ	⑫機能性		3.0	0.50	-	-	-
2 耐用性・信頼性				3.1	0.30	-	-	3.1
2.1 耐震・免震・制震・制振				3.0	0.50	-	-	-
1 耐震性(建物のこわれにくさ)	防災	⑬耐震・免震		3.0	0.80	-	-	-
2 免震・制震・制振性能	防災	⑬耐震・免震		3.0	0.20	-	-	-
2.2 部品・部材の耐用年数				3.5	0.30	-	-	-
1 躯体材料の耐用年数	防災	⑭部品・部材の耐用年数向上		5.0	0.20	-	-	-
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	防災	⑭部品・部材の耐用年数向上		2.0	0.20	-	-	-
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	防災	⑭部品・部材の耐用年数向上		4.0	0.10	-	-	-
4 空調換気ダクトの更新必要間隔	防災	⑭部品・部材の耐用年数向上		3.0	0.10	-	-	-
5 空調・給排水配管の更新必要間隔	防災	⑭部品・部材の耐用年数向上		5.0	0.20	-	-	-
6 主要設備機器の更新必要間隔	防災	⑭部品・部材の耐用年数向上		2.0	0.20	-	-	-
2.4 信頼性				3.0	0.20	-	-	-
1 空調・換気設備	防災	⑮信頼性		3.0	0.20	-	-	-
2 給排水・衛生設備	防災	⑮信頼性		3.0	0.20	-	-	-
3 電気設備	防災	⑮信頼性		3.0	0.20	-	-	-
4 機械・配管支持方法	防災	⑮信頼性		3.0	0.20	-	-	-
5 通信・情報設備	防災	⑮信頼性		3.0	0.20	-	-	-
3 対応性・更新性				3.0	0.30	3.0	1.00	3.0
3.1 空間のゆとり				3.0	0.02	3.0	0.50	-
1 階高のゆとり				3.0	0.60	3.0	0.60	-
2 空間の形状・自由さ				3.0	0.40	3.0	0.40	-
3.2 荷重のゆとり				3.0	0.02	3.0	0.50	-

	3.3 設備の更新性		3.0	0.97		-	-
	1	空調配管の更新性	3.0	0.20		-	-
	2	給排水管の更新性	3.0	0.20		-	-
	3	電気配線の更新性	3.0	0.10		-	-
	4	通信配線の更新性	3.0	0.10		-	-
	5	設備機器の更新性	3.0	0.20		-	-
	6	バックアップスペースの確保	3.0	0.20		-	-
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30		-	3.0
1	生物環境の保全と創出		3.0	0.30		-	3.0
2	まちなみ・景観への配慮		3.0	0.40		-	3.0
3	地域性・アメニティへの配慮		3.0	0.30		-	3.0
	3.1	地域性への配慮、快適性の向上	3.0	0.50		-	-
	3.2	敷地内温熱環境の向上	3.0	0.50		-	-
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-		-	3.4
LR1 エネルギー			-	0.40		-	3.6
1	建物外皮の熱負荷抑制		4.0	0.20		-	4.0
2	自然エネルギー利用		3.0	0.10		-	3.0
3	設備システムの高効率化		3.8	0.50		-	3.8
	集合住宅以外の評価		2.0	0.05		-	-
	集合住宅の評価		4.0	0.95		-	-
4	効率的運用		3.0	0.20		-	3.0
	集合住宅以外の評価		3.0	0.05		-	-
	4.1	モニタリング	3.0	0.50		-	-
	4.2	運用管理体制	3.0	0.50		-	-
	集合住宅の評価		3.0	0.95		-	-
	4.1	モニタリング	3.0	0.50		-	-
	4.2	運用管理体制	3.0	0.50		-	-
LR2 資源・マテリアル			-	0.30		-	3.2
1	水資源保護		3.0	0.20		-	3.0
	1.1	節水	3.0	0.40		-	-
	1.2	雨水利用・雑排水等の利用	3.0	0.60		-	-
	1	雨水利用システム導入の有無	3.0	0.70		-	-
	2	雑排水等利用システム導入の有無	3.0	0.30		-	-
2	非再生性資源の使用量削減		3.4	0.60		-	3.4
	2.1	材料使用量の削減	3.0	0.10		-	-
	2.2	既存建築躯体等の継続使用	3.0	0.20		-	-
	2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.20		-	-
	2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	3.0	0.20		-	-
	2.5	持続可能な森林から産出された木材	3.0	0.10		-	-
	2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	5.0	0.20		-	-
3	汚染物質含有材料の使用回避		3.0	0.20		-	3.0
	3.1	有害物質を含まない材料の使用	3.0	0.30		-	-
	3.2	フロン・ハロンの回避	3.0	0.70		-	-
	1	消火剤		-		-	-
	2	発泡剤(断熱材等)	3.0	0.50		-	-
	3	冷媒	3.0	0.50		-	-
LR3 敷地外環境			-	0.30		-	3.3
1	地球温暖化への配慮		3.8	0.33		-	3.8
2	地域環境への配慮		3.0	0.33		-	3.0
	2.1	大気汚染防止	3.0	0.25		-	-
	2.2	温熱環境悪化の改善	3.0	0.50		-	-
	2.3	地域インフラへの負荷抑制	3.0	0.25		-	-
	1	雨水排水負荷低減	3.0	0.25		-	-
	2	汚水処理負荷抑制	3.0	0.25		-	-
	3	交通負荷抑制	3.0	0.25		-	-
	4	廃棄物処理負荷抑制	3.0	0.25		-	-
3	周辺環境への配慮		3.1	0.33		-	3.1
	3.1	騒音・振動・悪臭の防止	3.0	0.40		-	-
	1	騒音	3.0	1.00		-	-
	2	振動		-		-	-
	3	悪臭		-		-	-
	3.2	風害、砂塵、日照阻害の抑制	3.0	0.40		-	-
	1	風害の抑制	3.0	0.70		-	-
	2	砂塵の抑制	3.0	-		-	-
	3	日照阻害の抑制	3.0	0.30		-	-
	3.3	光害の抑制	3.7	0.20		-	-
	1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	4.0	0.70		-	-
	2	壁光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	3.0	0.30		-	-
上記以外の重点項目				-	-	-	-
<事務所用途>				-	-	-	-
知的生産性向上への取組			3.0	-	-	-	-
<住宅用途>				-	-	-	-
健康と安心				-	-	-	-
	1	化学汚染物質の対策	3.0	-	-	-	-
	2	適切な換気計画	3.0	-	-	-	-
	3	結露・カビ対策	3.0	-	-	-	-
	4	犯罪に備える(共用部の防犯対策)	1.0	-	-	-	-