

6. 園路広場

名 称	記 号	該当ページ	種 別	内 容
開粒度アスファルト舗装	KAH-A	6-2	修正	【特記修正】 開粒度アスファルトの透水係数の削除 旧: 透水係数は、 10^{-2} cm/sec以上とする。 新: 削除 【日付変更】 旧: H30.4 新: H30.4 (R2.10修正)
	KAH-B			

10. 管理施設-2《柵・手すり》

ネットフェンス	NE-120S	10-15	修正	【特記修正】 主柱断面図 1/10に寸法記号d及び寸法線を追加 旧: 記載なし 新: 寸法記号d及び寸法線線を追加 【日付変更】 旧: H30.4 新: H30.4 (R2.10修正)
	NE-150S			
	NE-180S			
	NE-200S			

材料表

1. 基盤 割石積ほか	クラッシャーラン	材-1 ほか	修正	基礎砕石工の㎡単位数量 旧: 記載なし 新: 基礎砕石工の㎡単位数量を追加
1. 基盤 プラ擬木土留め	透水シート	材-1	修正	名称・規格変更 ※()内が規格 旧: 吸出し防止材(不織布) 新: 透水シート(PP系織布980N/5cm)
2. 植栽 鳥居支柱	真竹	材-1	修正	12本束 長6m単位数量を追加 旧: 記載なし 新: 12本束 長6m 3.33本(10組当り)
3. 給水設備 ほか	メータきょう ほか	材-3 ほか	修正	一部の材料について単位の表記を修正