

平成 30 年 5 月 7 日

- 材料表、掲載ページ「材-3」、名称「L型側溝(切下げ部)」、記号「LS-25K」を修正しました。
- 材料表、掲載ページ「材-19」、名称「コンクリート縁石(公園)」、記号「KE-BK10」を修正しました。
- 材料表、掲載ページ「材-22」、名称「車止め 固定式」、記号「KU-AK」を修正しました。

平成 30 年 5 月 9 日

- 材料表、掲載ページ「材-5」、名称「L型雨水浸透柵(ノンスリップ蓋)」、記号「LPM-H65、LPM-H85」を修正しました。
- 材料表、掲載ページ「材-5」、名称「グレーチング蓋雨水柵 内径 60 センチメートル(並目蓋)」、記号「2GM-N60、2GM-N80」を修正しました。
- 材料表、掲載ページ「材-8」、名称「U型柵(側溝部) 内径 50 センチメートル」、記号「UM-N30B、UM-H30B」を修正しました。
- 材料表、掲載ページ「材-9」、名称「U型雨水浸透柵(側溝部) 内径 50 センチメートル」、記号「UPM-N30A、UPM-H30A」を修正しました。

平成 30 年 6 月 25 日

- 「公園緑地施設標準図集 標準土工量集計表」を掲載しました。
- 目次、掲載ページ「目次-4」、名称「塩化ビニル柵(底部)」、記号「VM-20」を修正しました。
- 目次、掲載ページ「目次-4」、名称「偏心ソケット」、記号「VM-S100」を修正しました。
- 目次、掲載ページ「目次-4」、名称「塩化ビニル柵(立上り部)・使用想定平面図」、記号「VM-20 (VM-S100)」を修正しました。
- 本編(図面)、掲載ページ「4-の 65」、名称「塩化ビニル柵(底部)・偏心ソケット」、記号「VM-20 (VM-S100)」を修正しました。
- 本編(図面)、掲載ページ「4-66」、名称「塩化ビニル柵(立上り部)・使用想定平面図」、記号「VM-20 (VM-S100)」を修正しました。
- 本編(図面)、掲載ページ「10-15」、名称「ネットフェンス」、記号「NE-120S から 200S」を修正しました。
- 材料表、掲載ページ「材-13」、名称「塩化ビニル柵(立上り部)」、記号「VM-20(立上り部)」を修正しました。

平成 30 年 11 月 16 日

- 本編(図面)、掲載ページ「10-15」、名称「ネットフェンス工」、記号「NE-120S から 200S」の特記の一部を修正しました。(垂鉛付着量の単位)

令和 2 年 4 月 1 日

- 本編(図面)、掲載ページ「3-3」、名称「止水栓きょう」、記号「SK-A」の特記に記載する、きょう内の止水栓規格を修正しました。
- 本編(図面)、掲載ページ「3-4」、名称「止水栓きょう」、記号「SK-B」の特記に記載する、きょう内の止水栓規格を修正しました。

令和2年10月15日

- 本編（図面）、掲載ページ「6-2」、名称「開粒度アスファルト舗装」、記号「KAH-A」、「KAH-B」の特記について、開粒度アスファルトの透水係数を削除しました。
- 本編（図面）、掲載ページ「10-の15」、名称「ネットフェンス」、記号「NE-120S」、「NE-150S」、「NE-180S」、「NE-200S」の支柱断面図に寸法記号d及び寸法線を追加しました。
- 材料表、掲載ページ「材-1」ほかについて、一部の材料の名称の修正、単位の修正、基礎砕石工のm²単位数量の追加を行いました。

令和3年4月7日

- 本編（図面）、掲載ページ「4-3」、名称「U型側溝」、記号「US-24A」、「US-30A」の特記について、目地幅を変更しました。
- 本編（図面）、掲載ページ「4-4」、名称「U型側溝」、記号「US-24B」、「US-30B」の特記について、目地幅を変更しました。
- 本編（図面）、掲載ページ「4-5」、名称「U型雨水浸透側溝」、記号「UPS-24」、「UPS-30」の特記について、目地幅を変更しました。
- 本編（図面）、掲載ページ「4-9」、名称「U型側溝グレーチング蓋」、記号「FGU-H24 (A・B・C)」、記号「FGU-H30 (A・B・C)」について、エンドアングルを滑り止め加工なしに変更しました。
- 本編（図面）、掲載ページ「S6-10」及び「S6-11」、名称「コンクリート階段（参考図）」、記号「CK」について、袖壁の幅を変更しました。また、斜部分の基礎寸法の引出し線の向きをGLに平行に修正しました。
- 本編（図面）、掲載ページ「8-5」、名称「ベンチ」、記号「TB-BB」、「TB-BBG」について、基礎の形状寸法を変更しました。
- 本編（図面）、掲載ページ「8-6」、名称「ベンチ」、記号「TB-BH」、「TB-BHG」について、基礎の形状寸法を変更しました。
- 本編（図面）、掲載ページ「S10-9」、名称「単管柵（参考図）」、記号「TKF-A」、「TKF-B」について、「TKF-B」の平面図の柱の位置を修正し、「TKF-A」の設置方法について特記事項を追加しました。
- 材料表、掲載ページ「材-4」について、U型側溝(砕石基礎・コンクリート基礎)、U型雨水浸透側溝の目地モルタルの数量及びU型ブロックの数量を変更しました。
- 材料表、掲載ページ「材-21」について、ベンチ「TB-BB」、「TB-BBG」、「TB-BH」、「TB-BHG」のコンクリートブロックの形状寸法の変更及び砕石基礎の10m当りの数量を変更しました。

令和4年7月

- 本編（図面）、名称「横断溝グレーチング蓋」、記号「FGO-N25」、「FGO-N30」を削除しました。
- 本編（図面）、名称「グレーチング蓋雨水浸透柵」、記号「2 GPM-N」、「2 GPM-H」を削除しました。
- 本編（図面）、名称「U型雨水浸透柵」、記号「UPM-H30A」、「UPM-H30B」を削除しました。
- 本編（図面）、名称「汚水柵（2種）」、記号「2 OM-80」を削除しました。
- 本編（図面）、名称「汚水柵（3種）」、記号「3 OM-90」、「3 OM-110」を削除しました。

- 本編（図面）、掲載ページ「4-50」及び「4-52」、名称「組立てマンホール（1種）」、記号「1 MH-K」、の特記について、特記の規格名称等を修正及び一部記載を削除しました。
- 本編（図面）、掲載ページ「4-51」及び「4-52」、名称「組立てマンホール（1種）」、記号「1 MH-K」、の特記について、特記の規格名称等を修正及び一部記載を削除しました。
- 本編（図面）、掲載ページ「4-60」、名称「硬質塩化ビニル管」、記号「VU-350」について、参考図へ変更しました。