

配管材料調達に関する特記仕様書

平成 12 年 10 月 1 日
令和 7 年 9 月 26 日 改正

請負人が設計図書に記載された水道用材料を調達して施工する場合、横浜市水道局が指定したものを使用しなければならない。

なお、調達材料の規格等が設計図書等に明示されていない場合は、次の各規格を参考に監督員と協議して調達材料を決定する。

また、(※) 印の材料については、別表－１、２「工事用材料製作者登録一覧」の製品を使用すること。

1 口径 75mm 以上

(1) 配水管材料関係

名称	呼径 (mm)	規格	形状	内面塗装	外面塗装		
ダクタイル鋳鉄管	75～300	JWWA G 113	K 形 1 種	モルタルライニング JWWA A 113	水道用ダクタイル 鋳鉄管合成 樹脂塗料 JWWA K 139		
	400～2600		K 形 2 種				
	500～2600		S 形 1 種 (切管用)				
	500～2600		S 形 2 種				
	800～2600		U F 形				
	800～2600		U S 形 2 種				
	100～400		N S 形 1 種				
	300	JDPA G 1046	P N 形 1 種			エポキシ樹脂 粉体塗装 JWWA G 112	水道用ダクタイル 鋳鉄管合成 樹脂塗料 JWWA K 139
	400～1500		P N 形 2 種				
	500～1000	JDPA G 1042	N S 形 S 種				
	100～400	JWWA G 120 JDPA G 1049	G X 形 1 種	JDPA G 1049-2			
	75～400						
	500～600	JDPA G 1049-2	G X 形 S 種				
	75～400	JWWA G 113	N S 形 1 種				
	75～300		K 形 1 種				
	400		K 形 2 種				
	300	JDPA G 1046	P N 形 1 種		水道用ダクタイル 鋳鉄管合成 樹脂塗料 JWWA K 139		
	400		P N 形 2 種				
ダクタイル鋳鉄管 (異形管)	75～2600	JWWA G 114	K 形	エポキシ樹脂 粉体塗装 JWWA G 112		水道用ダクタイル 鋳鉄管合成 樹脂塗料 JWWA K 139	
	500～2600		S 形				
	700～2600		U F 形				
	700～2600		U S 形				
	75～400		N S 形				
	500～1000	JDPA G 1042	N S 形		JWWA G 121 JDPA G 1049 JDPA G 1049-2		
	300～1500	JDPA G 1046	P N 形				
	75～400	JWWA G 121 JDPA G 1049	G X 形				
	500～600	JDPA G 1049-2					
水道用塗覆装鋼管	80 A 以上	JWWA G 117	<div></div>	設計図書で 指定したもの			
水道用塗覆装鋼管 (異形管)		JWWA G 118					
配管用溶接大径ス テンレス鋼鋼管		JIS G 3468 (SUS316)			形状は、JWWA G 117 JWWA G 118 による		
不断水割 T 字管 (※)		製品指定					
G X 形用栓 (※)		製品指定					

(2) 接合部品等

名称	規格	呼径 (mm)	形式	接合部品名				備考
				I 類	II 類	III 類	IV 類	
水道用 ダクタイル 鋳鉄管用 接合部品	JWWA G 113 JWWA G 114	75 以上	K 形	押輪	T 頭ボルト・ナット	ゴム輪		
		500～ 2600	S 形	押輪、割輪、ロック リング、切管用挿 しロリング	ボルト・ナット、 結合ピース	ゴム輪、バックアッ プリング		ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、セットボルト JIS G 4303 の SUS304、ゴム輪 SBR
		75 以上	フランジ形		六角ボルト・ナット	ガスケット		六角ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、ガスケット GF 1 号 SBR
		75～ 400	NS 形	押輪、屈曲防止 リング、ライク、ロック リング、切管用挿 しロリング	T 頭ボルト・ナット、 セットボルト	ゴム輪、ロックリング 心出し用ゴム、ラ イク心出し用ゴム	バックアップ リング	T 頭ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、ゴム輪 SBR、ロック リング心出し用ゴム SBR、ライク心 出し用ゴム SBR、セットボルト JIS G 4303 の SUS304
	JDPAG 1042	500～ 1000		押輪、ライク、ロック リング、切管用挿 しロリング	T 頭ボルト・ナット	ゴム輪	バックアップ リング、 ライク心出し用ボ ルト	T 頭ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、ゴム輪 SBR
	JDPAG 1046	300～ 1500	PN 形	押輪、ロックリング	ボルト・セットボルト	ゴム輪	ゴムスポンジ	ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304、セットボルト JIS G 4303 の SUS304、ゴム輪 SBR、 ゴムスポンジ 天然ゴム系 (NR 系)
	JWWAG 120 JDPAG 1049	75～ 400	G X 形	押輪、ライク、ロック リング、切管用挿 しロリング、 G-Link	T 頭ボルト・ナット、 六角ボルト・ナット	ゴム輪(直管用)、 ゴム輪(異形管 用)	ロックリングホルダ、 ライクボード	六角ボルト・ナット JIS G 5527 の付属書、JWWA G 113. 114 の付属書 A、又は JSWAS G - 1 の付属書 1 JWWA G 120 の付属書 A
水道用 ダクタイル 鋳鉄管用 離脱防止 押輪 (※)	製品 指定	75 以上	K 形					
		75～ 400	NS 形					

(3) 弁類等

名称	規格	材質	呼径(mm)	形式	内面塗装	外面塗装*	備考
水道用仕切弁	JWWA B 122 JWWA G 113	FCD	75～200	K形 Oリング入り	水道用ダクタイル 鉄管球芯樹脂内 面粉体塗装 JWWA G 112	水道用 ダクタイル鉄管 合成樹脂塗料 JWWA K 139 GX形の継手部 外面は JWWA G 120 JDPAG 1049	右回り開き (工水は 左回り開き)
水道用仕切弁 (400 以上は※)	JWWA B 122		75～500 以下	フランジ形 Oリング入り			
	JWWA B 131		600 以上	フランジ形			
メタルシート仕切弁 GX 形	JWWA B 122 準拠 (本体) JDPAG 1049 準拠 (継手部)		75～300	GX 形 Oリング入り			
水道用 ワトシール仕切弁 (※)	JWWA B 120 準拠 (本体) JWWA G 120 JDPAG 1049 準拠 (継手部) (製品指定)		75～300	GX 形 Oリング入り			
	JWWA B 120 準拠 (本体) JDPAG 1042 準拠 (継手部) (製品指定)		300	NS 形 Oリング入り			
多目的ワトシール仕切弁 (ワポートバルブ)	JWWA B 120 (準拠)		75～300	フランジ形			
多目的ワトシール仕切弁 (ワポートバルブ)	JWWA B 120 (準拠)		75～300	フランジ形			
水道用 バタフライ弁 (※) 脚付き	JWWA B 138		400～1500	フランジ形 立型			
	JWWA B 138 (準拠)			フランジ形 (副弁内蔵)			
NS 形充水機能付き バタフライ弁	JWWA B 138 (弁本体部) JDPAG 1042 (継手部)		400～1000	NS 形 (充水機能付き)	NS 形の継手部 内面は水道用合 成樹脂塗料 JWWA K 139	水道用ダクタイル 鉄管球芯樹脂 内面粉体塗装 JWWA G 112	右回り開き (工水は 左回り開き)
GX 形充水機能付き バタフライ弁	JWWA B 138 (弁本体部) JDPAG 1049 (継手部)		400	GX 形 (充水機能付き)			
小型消火栓 (補修弁内蔵) (※)	JWWA B 135 JWWA B 126 に準拠 (製品指定)		75	単口			
空気弁付 小型消火栓 (補修弁内蔵) (※)	JWWA B 135 JWWA B 126 に準拠 (製品指定)		75	多排式			
水道用空気弁	旧 JIS B 2063- 1994		75～150	双口		水道用 ダクタイル鉄管 合成樹脂塗料 JWWA K 139	左回り開き
	JWWA B 137 準拠 (製品指定)		75	急速			25mm はねじ 込み形
	JWWA B 137		25、 100～150				
水道用補修弁	JWWA B 126 準拠 (製品指定)		75～100	面間寸法 φ 75-200 φ 100-250		水道用ダクタイル 鉄管球芯樹脂 内面粉体塗装 JWWA G 112	右回り開き
洗浄栓 (※)	JWWA B 103 準拠 (製品指定)		75	単口			

* 外面塗装は、球芯樹脂粉体塗装も可

(4) 弁室及び鉄蓋等

名称	規格	呼径 (mm)	材質	備考
仕切弁室 バタフライ弁室	JIS A 5372	700～2000	プレキャスト鉄筋コンクリート管	
空気弁室	JIS A 5372	800～1350	プレキャスト鉄筋コンクリート管	
消火栓室	JWWA K 148	600	レジンコンクリート	補強材 (ガラス繊維)
仕切弁用小型弁室	JWWA K 148	250	レジンコンクリート	補強材 (ガラス繊維)
洗浄栓室	JWWA K 148	350	レジンコンクリート	補強材 (ガラス繊維)
人孔鉄蓋 (※)	JWWAB 132 に準拠	600	蓋枠 F C D	仕切弁用等
人孔鉄蓋 (※)	JWWAB 132 に準拠	600	蓋枠 F C D	消火栓用
人孔鉄蓋 (※)	JSWAS G-4 に準拠	600	蓋枠 F C D	急速空気弁用
人孔鉄蓋	横浜市仕様	700	蓋枠 F C D	仕切弁用等
人孔鉄蓋	横浜市仕様	800	蓋枠 F C D	空気弁用等
鉄蓋 (※)	JWWAB 132 に準拠	250	蓋枠 F C D	仕切弁用等
鉄蓋 (※)	JWWAB 132 に準拠	350	蓋枠 F C D	洗浄栓用、仕切弁用

(5) その他

名称	規格	材質
ポリエチレンスリーブ (粘着テープ)	JWWA K 158	ポリエチレンフィルム

2 口径 50mm 以下

(1) 配水管材料

名称	呼径 (mm)	規格	形状	内面塗装	外面塗装
S50 形ダクタイル鋳鉄管 (一部※)	50	JDPA G 1052	S50 形 S 種	エポキシ樹脂 粉体塗装 JWWA G 112	JDPA G 1052 JWWA G 120 JWWA G 121
不断水割 T 字管 (※)		製品指定			

種類	名称	規格	呼径 (mm)	記号
金属管	水道用硬質塩化ビニライニング鋼管	JWWA K 116	20・25 ・40・50	SGP-VB (亜鉛メッキ)
	水道用ステンレス鋼管	JWWA G 115		SSP-SUS316
	水道用波状ステンレス鋼管	JWWA G 119		CSSP-SUS316
非金属管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742		HIVP
	水道用ポリエチレン二層管 (1 種)	JIS K 6762		PP

(2) 接合部品等

名称	規格	呼径 (mm)	形式	接合部品名				備考
				I 類	II 類	III 類	IV 類	
水道用 ダクタイル 鋳鉄管用 接合部品	JDPA G 1052	50	S50	普通押輪、ラ付、 ロックリング、抜け 止め押輪	T 頭ボルト・ナット	ゴム輪 ラ付心出しゴム		ロックリング JIS G 4305 の SUS316、T 頭ボルト・ナット JIS G 4303 の SUS304

名称	規格及び記号	種類 及び 呼径 (mm)
水道用ライニング鋼管用管端 防食形継手 (ねじ込み可鍛鉄製継手)	JWWA K 150 準拠品 (JPF MP 003)	ソケット(20・25・40・50) 違径ソケット(20・25・40・50×13・20・25・40) エルボ(20・25・40・50×90) 違径エルボ(20・25・40・50×13・20・25・40) チーズ(20・25・40・50×13・20・25・40・50) ニップル(13・20・25・40・50×50) プラグ(13・20・25・40・50) ユニオン(20・25・40・50)
ねじ込み式鋼管製管継手	JPF NP 001	ニップル(13・20・25・40・50×75・100・125・150)
水道用硬質ポリ塩化 ビニル管継手	JIS K 6743 HITS	HITS ・ソケット(20・25・40・50) HITS ・違径ソケット(25・40・50×20・25・40) HITS ・エルボ(20・25・40・50×90) HITS ・チーズ(13・20・25・40×13・20・25・40) HITS ・キャップ(20・25) ユニオンソケット(20・25・40・50)
MⅡ型継手 (※)	横浜市仕様	M・ソケットⅡ型(20・25・40・50) M・チーズⅡ型(20・25・40・50×20・25・40・50) M・アダプター (内ネジ) Ⅱ型(20・25・40・50) M・アダプター (外ネジ) Ⅱ型(20・25・40・50) M・管端コア (Ⅱ) (20・25・40・50)
管端コア (ネジあり)	構造・材質基準適合品	20・25・40・50
鋼管用ユニオンシモク	構造・材質基準適合品	20・25・40・50
異種管接続用継手 (※)	JWWA G 114 規格準拠品	S50×50

水道用ステンレス鋼 鋼管継手 (伸縮可とう式)	JWWA G 116 規格準拠品	絶縁袋ナット付分・止水栓ソケット (JIS ネジ) (25・50) 絶縁袋ナット付メータ用ソケット (横浜ネジ) (20・25×20M・25・40)
	JWWA G 116 規格品 又は規格準拠品	伸縮可とう式ソケット(20・25・40・50) 伸縮可とう式違径ソケット(25×20・40×25・50×25・50×40) 伸縮可とう式エルボ(20・25・40・50×90) 伸縮可とう式エルボ(20・25・40・50×45) キャップ(20・25・40・50)
	規格準拠品	フランジ付短管(50) フランジ付伸縮管(50) 鋼管接続用伸縮可とう式ソケット(25・50)
水道用ポリエチレン 管金属継手 (1種管用)	JWWA B 116 規格準拠品	分・止水栓ソケット (回転式) (25・50)
	JWWA B 116 規格品 又は規格準拠品	ソケット(20・25・40・50) 違径ソケット(25×20・40×20・40×25・50×25・50×40) エルボ(20・25・40・50×90) エルボ(20・25・40・50×45) 鋼管用おねじ付ソケット(20・25・40・50) 鋼管用めねじ付ソケット(20・25・40・50) パイプエンド(20・25・40・50)

(3) 弁類等

名称	規格	材質	呼径(mm)	形式	内面塗装	外面塗装*	備考
水道用 ワットソール仕切弁 (※)	JWWA B 120 (準拠) (本 体) JDPAG 1052 準拠 (継手部) (製品指定)	FCD	50	S50 形 Oリング入り	水道用ダクタイル 鉄管球芯樹脂内 面粉体塗装 JWWA G 112	水道用 ダクタイル鉄管 合成樹脂塗料 JWWA K 139 S50 形の継手部 外面は JWWA G 120 JDPAG 1052	右回り開き (工水は 左回り開き)
洗浄栓 (※)	JWWA B 103 準拠 (製品指 定)		50	単口		水道用ダクタイル 鉄管球芯樹脂 内面粉体塗装 JWWA G 112	右回り開き

* 外面塗装は、球芯樹脂粉体塗装も可

名称	規格	呼径 (mm)
水道用ワットソール付分水栓用自在継手 (Ⅱ) (※)	横浜市仕様	25・50
水道用ワットソール付分水栓用取出しソケット (※)	横浜市仕様	25・50
メーター用自在継手 (※)	横浜市仕様	13・20・25
ステンレス製メーター用自在継手 (※)	横浜市仕様	25×13・25×20・25×25
ネジ付メータニップル (※)	横浜市仕様	13・20・25・40
B型伸縮付補助止水栓 (※)	横浜市仕様	13・20・25
B型補助止水栓 (※)	横浜市仕様	13・20・25
SUS ボール止水栓伸縮可とう 継手一体型	JWWA G 116 及び JWWA B 108 規格準拠品	20・25・40・50
ボール止水栓 (両テーパームネジ)	JWWA B 108 規格品 又は規格準拠品	20・25・40・50
伸縮管 (※)	横浜市仕様	40・50
口径50mmメーター用フランジ	構造・材質基準適合品	50
三方バルブ (※)	横浜市仕様	50
水道用ワットソール付分水栓	JWWA B 117	50・75・100・150・200・250・300×25 75・100・150・200・250・300×50
水道用ワットソール付分水栓キャップ	JWWA B 117	25・50
密着形コア	構造・材質基準適合品	25・40・50
取出しユニオン	構造・材質基準適合品	25・50

(4) 筐類

名称	規格	呼径 (mm)
メーターきょう特小 (※)	横浜市仕様	口径 13mm 用
メーターきょう小 (※)	横浜市仕様	口径 13mm 用
メーターきょう中 (※)	横浜市仕様	口径 20・25mm用
メーターきょう大 (※)	横浜市仕様	口径 40mm 用
メーター表函 (ふた) (※)	横浜市仕様	口径 50mm 用
メーター表函 (枠) (※)	横浜市仕様	
メーターコンクリート室 (※)	横浜市仕様	
S型止水栓きょう (※)	横浜市仕様	
アジャスト・パイプ	横浜市仕様	
止水栓きょう (※)	横浜市仕様	300・600
樹脂製メーターきょう小 (※)	横浜市仕様	口径 13mm 用
樹脂製メーターきょう中 (※)	横浜市仕様	口径 20・25mm用

(5) その他

名称	規格	材質
水道用ダクタイル 鋳鉄 管用ポリエチレンスリーブ (口径 50mm 以下用ポリエチレンスリーブ)	JWWA K 158 準拠品	ポリエチレンフィルム
水道用硬質塩化ビニル管の接着剤	JWWA S 101	

3 共通

名称	規格	材質
水道管明示テープ (※)	横浜市仕様	ポリエチレンクロステープ
水道管埋設明示シート (※)	横浜市仕様	ポリエチレン
防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ	JIS Z 1901	ポリ塩化ビニル

工事用材料製作者登録一覧

(口径φ 5 0 mm以下)

品名及び指定している理由	製作者	品名及び指定している理由	製作者
S50 形 短管1号・短管2号 受挿・挿受片落管 (製品指定のため)	(株) 栗本鐵工所 (株) クボタ	メーター設置器 設置器用自在継手 (横浜市仕様のため)	(株) タブチ 前澤給装工業 (株) 日邦バルブ (株) コスモ工機 (株) 太三機工 (株) 横浜水材製作所 (株) (株) キッツ
S50 形タ°クタイル鑄鉄管用サトル付分 水栓 50×25 (横浜市仕様のため)	日邦バルブ (株) 栗本商事 (株) 前澤給装工業 (株) (株) キッツ (株) タブチ (株) 光明製作所		
S50 形タ°クタイル鑄鉄管用サトル付分 水栓 50×50 (穿孔孔 40) (横浜市仕様のため)	前澤給装工業 (株) (株) 日邦バルブ (株) 光明製作所	閉塞バンド (横浜市仕様のため)	横浜水材製作所 (株)
水道用サトル付分水栓用取出ソケット (横浜市仕様のため)	コスモ工機 (株)	洗浄栓 (φ50) (製品指定のため)	千代田工業 (株) 宮部鉄工 (株) (株) キッツエスジーエス 清水工業 (株)
B型補助止水栓 (伸縮付) (横浜市仕様のため)	日邦バルブ (株) (株) タブチ 横浜水材製作所 (株) 前澤給装工業 (株) 太三機工 (株) 栗本商事 (株) (株) キッツ		
B型補助止水栓 (横浜市仕様のため)	日邦バルブ (株) (株) タブチ 横浜水材製作所 (株) 前澤給装工業 (株)		
メーター用自在継手 (横浜市仕様のため)	(株) リケン 日邦バルブ (株) コスモ工機 (株) 横浜水材製作所 (株) 前澤給装工業 (株) 太三機工 (株) (株) タブチ (株) キッツ	MソケットⅡ型 Mアダプタ (内ねじ) Ⅱ型 Mアダプタ (外ねじ) Ⅱ型 (横浜市仕様のため)	前澤給装工業 (株) 日邦バルブ (株) (株) タブチ (株) キッツ (株) 光明製作所
ステンレス製メーター用自在継手 (横浜市仕様のため)	前澤給装工業 (株) 日邦バルブ (株) (株) タブチ	MチーズⅡ型 (横浜市仕様のため)	(株) タブチ
ねじ付メーターニップル (横浜市仕様のため)	日邦バルブ (株) 前澤給装工業 (株) (株) キッツ	水道用サトル付分水栓自在継手 (横浜市仕様のため)	(株) リケン 前澤給装工業 (株) 日邦バルブ (株) コスモ工機 (株) 横浜水材製作所 (株) (株) タブチ 太三機工 (株)
伸縮管 (横浜市仕様登録品のみ)		止水栓きょう (横浜市仕様のため)	横浜水材製作所 (株)
三方バルブ (横浜市仕様のため)	日邦バルブ (株)	メーターきょう・メーター鉄蓋 (横浜市仕様のため)	横浜水材製作所 (株)
S型止水栓きょう	横浜水材製作所 (株) 日之出水道機器 (株)	樹脂製メーターきょう (横浜市仕様のため)	日之出水道機器 (株) 前澤化成工業 (株) 栗本商事 (株)
		管端コア・メカニカル (横浜市仕様のため)	積水化学工業 (株) 前澤給装工業 (株) (株) 昭和螺旋管製作所 (株) リケン (株) タブチ
		明示テープ (横浜市仕様のため)	興和ゴム工業 (株) 三報ゴム (株) (株) 共和 積水マテリアルソリューションズ (株) KOWA (株)

工事用材料製作者登録一覧

(口径φ50mm以下)

品名及び指定している理由	製作者		品名及び指定している理由	製作者
明示シート (横浜市仕様のため)	興和ゴム工業(株)			
	大東電材(株)			
	ヨツギ(株)			
	大信産業(株)			
	サンエス護謨工業(株)			
	三報ゴム(株)			
	東洋平成ポリマー(株)			
	KOWA(株)			
連続管 (横浜市仕様のため)	日邦バルブ(株)			
	前澤給装工業(株)			
	(株)タブチ			
	横浜水材製作所(株)			
異種管接続用継手(製品指定のため)	川西水道機器(株)			
	大成機工(株)			
不断水割T字管 (製品指定のため)	コスモ工機(株)			
	大成機工(株)			

工事用材料製作者登録一覧

(口径φ75mm以上)

品名及び指定している理由	製作者	品名及び指定している理由	製作者
不断水割T字管 (製品指定のため)	コスモ工機 (株)	小型消火栓 (補修弁内蔵) (製品指定のため)	富士鉄工 (株)
	大成機工 (株)		(株) 清水鐵工所
	(株) 水研		
水道用ダクタイル鋳鉄管用 離脱防止押し輪 (製品指定のため)	(株) 水研	急速空気弁 (製品指定のため)	前澤工業 (株)
	クロダイト工業 (株)		宮部鉄工 (株)
	コスモ工機 (株)		千代田工業 (株)
	大成機工 (株)		(株) 清水鐵工所
給水分岐短管 (製品指定のため)	(株) 栗本鐵工所		清水工業 (株)
			(株) キッツエスジーエス
G X 形 (φ 75～φ 150mm) × S50 形二受け T 字管	(株) 栗本鐵工所	洗浄栓 (製品指定のため)	宮部鉄工 (株)
G X 形 (φ 75～200) 短管 1 号・短管 2 号 7.5K・10K (製品指定のため) ※印は φ 300 も登録 ※※印は φ 300、400 も登録	※※ (株) クボタ		富士鉄工 (株)
	(株) 栗本鐵工所		千代田工業 (株)
	※※日本鋳鉄管 (株)		清水工業 (株)
	(株) ハズ		(株) キッツエスジーエス
	※ (株) 岡本		(株) 清水鐵工所
	(株) 村瀬鐵工所	空気弁付小型消火栓 (補修弁内蔵) (製品指定のため)	清水工業 (株)
	※ (株) イトー鋳造		千代田工業 (株)
G X 形 フランジ付 T 字管 (10K) (製品指定のため)	(株) クボタ		前澤工業 (株)
	(株) 栗本鐵工所		(株) 牧村製作所
	日本鋳鉄管 (株)		(株) 明和製作所
水道用仕切弁 (φ 400～800) 水道用バタフライ弁 (φ 400～ 1500) (メンテナンスが必要なため) ※印は NS 形 充水機能付きバタ フライ弁 (φ 400～1000) も登録 ※※印は NS 形 (φ 400～1000) 及び GX 形 (φ 400) 充水機能 付きバタフライ弁も登録 ※※※印は NS 形 (φ 400～ 1000) 及び GX 形 (φ 400～600) 充水機能付きバタフライ弁も登録	※※※ (株) クボタ		(株) 森田鐵工所
	※※ (株) 栗本鐵工所	角田鉄工 (株)	
	※ 前澤工業 (株)	松尾バルブ工業 (株)	
	(株) 森田鐵工所	(株) キッツエスジーエス	
	(株) ハズ	古川工業 (株)	
	古川工業 (株)	宮部鉄工 (株)	
	※※ (株) キッツエスジーエス	富士鉄工 (株)	
	清水工業 (株)	(株) 清水鐵工所	
	(株) 清水鐵工所	鉄蓋 (φ 250) 仕切弁用等 (製品指定のため)	日之出水道機器 (株)
	宮部鉄工 (株)		(株) トミス
	角田鉄工 (株)		(株) 横浜水材製作所
水道用ソフトシル仕切弁 (φ 75～φ 300) (製品指定の ため)	(株) クボタ		(株) 荒木製作所
	(株) 栗本鐵工所		スズテック (株)
	宮部鉄工 (株)		(株) ダイモン
	前澤工業 (株)	北勢工業 (株)	
	(株) キッツエスジーエス	鉄蓋 (φ 350) 洗浄栓用等 (製品指定のため)	日之出水道機器 (株)
	(株) 清水鐵工所		(株) ダイモン
小型消火栓 (補修弁内蔵) (製品指定のため)	清水工業 (株)		(株) トミス
	千代田工業 (株)		スズテック (株)
	前澤工業 (株)		北勢工業 (株)
	(株) 牧村製作所	人孔鉄蓋 (φ 600) 仕切弁用等 (製品指定のため) ※口径表示札 (三桁) のみ	日之出水道機器 (株)
	(株) 明和製作所		※ (株) 水島鐵工所
	(株) 森田鐵工所		(株) トミス
	角田鉄工 (株)		※スズテック (株)
	松尾バルブ工業 (株)		(株) 横浜水材製作所
	(株) キッツエスジーエス		※ (株) 荒木製作所
	古川工業 (株)		(株) ダイモン

工事用材料製作者登録一覧

(口径φ75mm以上)

品名及び指定している理由	製作者	品名及び指定している理由	製作者
人孔鉄蓋(φ600)仕切弁用等 (製品指定のため)	北勢工業(株)	耐震補強金具(製品指定のため) ※1 A・K形(φ75～800) T形(φ75～200) ※2 A・K形(φ75～1100) T形(φ75～200)	※1 大成機工(株) ※2 コスモ工機(株)
人孔鉄蓋(φ600)消火栓用 (製品指定のため)	日之出水道機器(株) (株)水島鉄工所 (株)横浜水材製作所 (株)トミス スズテック(株) (株)荒木製作所 (株)ダイモン 北勢工業(株)	フランジ補強金具 (製品指定のため) ※1 7.5K(φ75～600) 10K(φ50～200) ※2 7.5K(φ75～600) 10K(φ75～200)	※1 大成機工(株) ※2 コスモ工機(株)
人孔鉄蓋(φ600)急速空気弁用 (製品指定のため)	長島鋳物(株) 日之出水道機器(株) (株)ダイモン スズテック(株) 北勢工業(株) (株)トミス	フランジ固定金具 (製品指定のため) ※1 7.5K(φ50～400) 10K(φ50～400) ※2 7.5K(φ75～1000)	※1 大成機工(株) ※2 コスモ工機(株)
明示テープ (横浜市仕様のため)	興和ゴム工業(株) 三報ゴム(株) (株)共和 積水マテリアルソリューションズ(株) KOWA(株)	GX形用栓(φ75～400) 直管用・異形管用 (製品指定のため)	大成機工(株) コスモ工機(株)
明示シート (横浜市仕様のため)	興和ゴム工業(株) 大東電材(株) ヨツギ(株) 大信産業(株) サンエス護謨工業(株) 三報ゴム(株) 東洋平成ポリマー(株) KOWA(株)	耐震継ぎ輪(製品指定のため) (φ100, 150, 200, 300, 500, 800)	大成機工(株)
補修弁(φ75、100) (製品指定のため) ※1 φ75・φ100、10K ※2 φ75、7.5K・10K	※1 前澤工業(株) ※2(株)キッツエスジーエス ※2 宮部鉄工(株) ※2 清水工業(株) ※2 (株)清水鐵工所		
不断水切替弁、新設切替弁 (φ100、150、200、300) (製品指定のため)	大成機工(株) コスモ工機(株)		

※製作者の追加及び変更があった場合は、担当事業所より周知します。