



訂正履歴	
・	
・	
・	

図面	建具キープラン	図面番号
縮尺	A1-S:1/100 (A3-S:1/200)	A-052
作名	浜谷駅前口第1地区第一種市街地再開発事業に伴う 区民文化センター内装工事	作成日 令和2年8月

形式	防火設備 遮音・気密	軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸	
		1箇所	3階会議室A・B・C 3階会議室1・2	3箇所	3階会議室A・B・C	3箇所	3・4階多目的H	1箇所	3階H+1-11室2	2箇所	3・4階K	2箇所	3階事務室	2箇所	3階男子・女子更衣室	1箇所	3階投光室
形状・寸法 (縮尺1/50)																	
枠形状/窓指	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c
枠見込/枠材質	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP
扉見込/扉材質	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP
ガラス	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1
網線/網板	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支持金物/把手類/指錠	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)
その他金物	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高
備考 (5)形状、おし合せなど)																	

形式	防火設備 遮音・気密	軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸		軽量H+4製片引き戸	
1箇所	4階71庫	1箇所	4階倉庫	1箇所	4階倉庫	2箇所	4階女子・男子H4	2箇所	4階練習室収納								
形状・寸法 (縮尺1/50)																	
枠形状/窓指	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c	H4 / 窓指c								
枠見込/枠材質	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP								
扉見込/扉材質	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP								
ガラス	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1								
網線/網板	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
支持金物/把手類/指錠	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)								
その他金物	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高								
備考 (5)形状、おし合せなど)																	

形式	防火設備 遮音・気密	H+4製三方枠		H+4製三方枠		H+4製三方枠		H+4製三方枠		H+4製三方枠		H+4製三方枠		H+4製三方枠		H+4製三方枠	
1箇所	3階給湯+T	1箇所	3階トイレ	1箇所	3階トイレ	1箇所	3階ロッカーコーナー										
形状・寸法 (縮尺1/50)																	
枠形状/窓指	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP	H5 / H+4SP								
枠見込/枠材質	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP	H / H+4SP								
ガラス	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1								
網線/網板	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
支持金物/把手類/指錠	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)	E・F・H27/IN・O27・M / 30G・本締り錠(片面H4)								
その他金物	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高	D・700-Z - 縦位置調整器 75%高								
備考 (5)形状、おし合せなど)																	

防火設備凡例	ガラス種別	窓指形状	ガラス種別	窓指形状	ガラス種別	窓指形状	ガラス種別	窓指形状	ガラス種別	窓指形状	ガラス種別	窓指形状	ガラス種別	窓指形状	ガラス種別	窓指形状	ガラス種別	窓指形状	
① 全窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種一号	① 防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種一号	② 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種一号	③ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種一号	④ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種一号	⑤ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種一号	⑥ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種一号	⑦ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種一号	⑧ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種一号	⑨ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種一号
⑩ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	⑪ 防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	⑫ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	⑬ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	⑭ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	⑮ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	⑯ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	⑰ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	⑱ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	⑲ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号
⑳ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉑ 防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉒ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉓ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉔ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉕ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉖ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉗ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉘ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉙ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号
㉚ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉛ 防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉜ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉝ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉞ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㉟ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㊱ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㊲ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㊳ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号	㊴ 半窓防火設備 (窓枠・窓指)	全11号第14種二号

符号	形式 防火設備 遮音・防塵 室名	SD s3-1	SD s3-2	SD s3-3	SD s3-4	SD s3-5	SD s3-6	AD s3-1	AD s3-2	SSD s3-1
数量	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
形状・寸法										
▼FL	W=900 W=125	W=900	W=600	W=600	W=800	W=600	W=2,350	W=6,030	W=600	
仕様	D/c 170 / スチール+B-FUE	A/b 170 / スチール+SOP	A/b 170 / スチール+SOP	A/b 170 / スチール+SOP	A/b 170 / スチール+SOP	A/b 170 / スチール+SOP	A/o 165 / スチール+SOP	200 / アルミウム	150 / アルミウム	0/c 60 / ステンレス
備考	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式

符号	形式 防火設備 遮音・防塵 室名	AW s3-1	AG s3-1	AG s3-2	AG s3-3	AG s3-4	AW s3-2
数量	1	3	1	1	1	1	1
形状・寸法							
▼FL	W=1,740	W=4,800	W=4,400	W=3,480	W=3,000	W=1,095	
仕様	200 / アルミウム	70 / アルミウム	70 / アルミウム	70 / アルミウム	70 / アルミウム	200 / アルミウム	
備考	SUS突止めマーク	付属金物一式、チャンバーBOX	付属金物一式、チャンバーBOX	付属金物一式、チャンバーBOX	付属金物一式、チャンバーBOX	付属金物一式	

符号	形式 防火設備 遮音・防塵 室名	SS s3-1	SS s3-2	SS s3-3
数量	1	1	1	1
形状・寸法				
▼FL	W=8,150	W=3,250	W=8,250	W=8,250
仕様	60 / ステンレスHL	60 / ステンレスHL	60 / ステンレスHL	60 / ステンレスHL
備考	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式	付属金物一式

防火設備凡例	W.H寸法押入(ドア)	W.H寸法押入(窓)	W.H寸法押入(分り)	W.H寸法押入(シャッター)	仕様形状	ガラス略号	装飾略号
図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号	図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号	図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号	図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号	図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号	図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号 図例：防火設備(常時閉鎖) 令112第138号	FL: フロートガラス F: 固定ガラス FW: 固定ガラス LW: 固定ガラス PW: 固定ガラス L: 単入り遮りガラス LL: 単入り遮りガラス WL: 単入り遮りガラス PL: 単入り遮りガラス GL: 単入り遮りガラス HS: 強化ガラス FS: 強化ガラス JA: 強化ガラス FT: 強化ガラス PG: 強化ガラス	SOP: 各種鋼製シャッター FE: 各種鋼製シャッター B-AE: 各種鋼製シャッター B-UE: 各種鋼製シャッター B-TUE: 各種鋼製シャッター OS: オイルステイン処理 EP: 各種鋼製シャッター EP-G: 各種鋼製シャッター EP-G: 各種鋼製シャッター

※日本建築家協会凡例

ガラス略号

P: フロートガラス WP: 単入り遮りガラス HR: 熱反射ガラス
 F: 固定ガラス LL: 単入り遮りガラス DS: 遮断ガラス
 NF: 単入り遮りガラス FT: 強化ガラス
 WF: 単入り遮りガラス HAP: 熱反射ガラス
 NP: 単入り遮りガラス CG: 各種ガラス

※熱線(強化ガラス)はフィク
 スタイフネス5%未満とする。

訂正履歴	図 1 112第138号	図 2 112第138号	図 3 112第138号	図 4 112第138号	図 5 112第138号	図 6 112第138号	図 7 112第138号	図 8 112第138号	図 9 112第138号	図 10 112第138号
図 面	図 面 11									
縮 尺	A1: 1/50, 100 (A3: 1/100, 200)									
特 名	瀬谷駅南口第1地区第一種市街地再開発事業									
図 面 番 号	A-117									
平 成 31 年 3 月										

